



# Vaso di espansione Zilmet HDG

Catalogo dei  
prezzi  
2016/2017  
p. **101**

**modello Zilflex, modello Zilflex silverline**



## Dotazione e descrizione

Vaso di espansione a membrana (modello silverline fino a 400 l, standard a partire da 500 l, rosso) conforme alla direttiva in materia di apparecchi a pressione 97/23/CE e a DIN EN 13831. Utilizzo in impianti di riscaldamento chiusi conformi a DIN EN 12828 e sistemi di refrigerazione. Membrana con certificazione CE del prototipo, collaudata secondo DIN 4807-3.

Pressione max di esercizio: 35-50 l: 4,0 bar  
80-900 l: 6,0 bar

Temperatura impianto: - 10 °C/263 K bis  
+110 °C/383 K

Sollecitazione costante max membrana: 70 °C/343 K  
Pressione di precarica standard: 1,5 bar; a partire da 80 l: 2,5 bar

Modello/volume l	Sovrapresione di esercizio	Pressione di precarica	Diametro mm	Altezza mm	Attacco	Peso kg	N. art.	EURO	G. prod.
Zilflex 35 silverline	4,0	1,5	405	400	DN 20	10,9	15420035		7
Zilflex 50 silverline	4,0	1,5	405	510	DN 20	13,7	15420050		7
Zilflex 80 silverline	6,0	2,5	450	608	DN 25	19,0	15420080		7
Zilflex 105 silverline	6,0	2,5	500	665	DN 25	24,0	15420105		7
Zilflex 150 silverline	6,0	2,5	500	897	DN 25	30,0	15420150		7
Zilflex 200 silverline	6,0	2,5	600	812	DN 25	36,0	15420200		7
Zilflex 250 silverline	6,0	2,5	630	957	DN 25	47,0	15420250		7
Zilflex 300 silverline	6,0	2,5	630	1105	DN 25	56,0	15420300		7
Zilflex 400 silverline	6,0	2,5	630	1450	DN 25	67,5	15420400		7
Zilflex 500	6,0	2,5	750	1340	DN 25	85,0	15420500		7
Zilflex 600	6,0	2,5	750	1555	DN 25	99,0	15420600		7
Zilflex 700	6,0	2,5	750	1800	DN 25	110,0	15420700		7
Zilflex 800	6,0	2,5	750	1870	DN 25	132,0	15420800		7
Zilflex 900	6,0	2,5	750	2100	DN 25	158,0	15420900		7

Accessori	N. art.	EURO	G. prod.
 <b>Valvola in ottone con tappo DN 25,</b> valvola di intercettazione con scarico	15420001		7

**F**  
Componenti di sistema  
e idraulici