



Gli impianti di scarico dei fumi sono soggetti agli influssi atmosferici e alle condizioni di funzionamento del generatore di calore, che ne modificano continuamente le caratteristiche di tiraggio.

Il presupposto per una qualità costante della combustione e un elevato grado di utilizzo è proprio la presenza di caratteristiche costanti. In impianto di riscaldamento moderno questo vale sia per gli impianti di scarico fumi nuovi sia per quelli collegati a camini preesistenti.

I dispositivi dell'aria secondaria (regolatori del tiraggio del camino) adeguano entro limiti predefiniti l'impianto di scarico fumi al generatore di calore e alla sua modalità di funzionamento e migliorano il punto di rugiada dell'impianto dei fumi.

L'installazione di un regolatore di tiraggio garantisce condizioni di funzionamento ottimali dell'impianto di combustione. Oltre a garantire un risparmio energetico il dispositivo di tiraggio del camino contribuisce a prolungare la durata del sistema dei fumi.

La posizione di montaggio ideale è all'interno del camino, al di sotto del punto in cui il tubo di scarico entra nel camino.

Se non è possibile montarlo all'interno del camino, si consiglia di montarlo nel tubo di scarico, poco a monte dell'ingresso nel camino.

Denominazione	Modello	N. art.	EURO	G. prod.
 <p>Regolatore di tiraggio del camino HDG per montaggio nel tubo di scarico, composto da limitatore di tiraggio e manicotto Z 150 S - in acciaio inox, conforme a DIN 4795, labbro di tenuta EPDM stampato a iniezione, manicotto)</p>	130/150	15110051		7
	150/150	15110052		7
	180/150	15110053		7
	200/150	15110054		7
 <p>Regolatore di tiraggio del camino HDG per fissaggio nella parete del camino, composto da limitatore di tiraggio e manicotto per camino Z 150 S - in acciaio inox, gruppo aria 1-4, conforme a DIN 4795, con labbro di tenuta EPDM stampato a iniezione</p>	150	15110050		7
 <p>Regolatore di tiraggio del camino HDG per montaggio nel tubo di scarico con sistema di deflettori ed effetto iniettore realizzato in lamiera di acciaio, valvola di regolazione in conformità a DIN 4795</p>	R 130/150	15110060		7
	R 150/150	15110061		7
	R 180/150	15110062		7
	R 200/150	15110063		7
 <p>Regolatore di tiraggio del camino HDG per montaggio nel tubo di scarico con sistema di deflettori ed effetto iniettore realizzato in lamiera di acciaio, valvola di regolazione in conformità a DIN 4795</p>	R 250/230	15110056		7
	R 300/230	15110057		7
 <p>Regolatore di tiraggio del camino HDG per il montaggio sul camino con sistema di deflettori ed effetto iniettore realizzato in lamiera di acciaio, valvola di regolazione in conformità a DIN 4795</p>	K 200/150	15110058		7
	K 350/230	15110059		7